

Ficha técnica

DSPROA4

Parafuso para terraços em madeira dura - Inox A4

SIMPSON

Strong-Tie

O parafuso para terraços em madeira dura DSPRO A4 é recomendado para as montagens de placas de terraço em madeiras exóticas.

Características

Matéria

- Aço inoxidável A4 (316) conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Cabeça cilíndrica: acabamento discreto,
- Rosca dupla: melhor revestimento da lâmina,
- Rosca assimétrica grande: forte resistência ao arrancamento,
- Rosca entalhada: melhor evacuação das poeiras,
- Ponta de seta de 4 pontos: sem pré-perfuração da madeira,
- Pegada em estrela profunda: melhor aderência da ponta, ideal para aplicações de 90 ° e 45 °.

Aplicações

Suporte

- Madeiras exóticas e resinosas.

Áreas de utilização

Fixação das lâminas de madeira exótica ou resinosa sobre vigas de madeira exótica ou resinosa.




DSPROA4

Parafuso para terraços em madeira dura - Inox A4

Dados técnicos

Dimensões



Referência	Codigo artigo	Dimensions [mm]						Chave	Acondicionamento	m²/caixa	Peso [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}				
DSPROA45.5X50	74287	5.5	50	7	3.8	22.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X60	74288		60	7	3.8	27.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X70	74289		70	7	3.8	32.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X80	74290		80	7	3.8	37.5	10.5	T-25	150	4.4	0.006

Valores característicos

Referência	Momento do escoamento plástico característico - $M_{y,k}$ [Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k}$ [N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$ [N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{ax,k}$ [kN]	Rácio de torção
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

