

PSTD/G

## Fixadores de barrotes trapezoidal

*Os fixadores de vigamento direito e esquerdo permitem montar duas peças de madeira com sobreposição a 90°.*

### Características

#### Matéria

- **Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346.**

#### Vantagens

- Utilização polivalente.



#### Aplicações

#### Suporte

- **Elemento de suporte** : montagens para asnas pequenas com sobreposição de 2 elementos perpendiculares,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, madeira laminada colada, madeira e perfis compostos.

#### Áreas de utilização

- Fixação de elementos de madeira que se cruzem a 90°.





PSTD/G

Fixadores de barrotes trapezoidal

## Dados técnicos

Dimensões e valores característicos



Referência	Dimensões [mm]					Perfurações				Nb. pointes par connecteur	Valores característicos [kN]			
	A	B	C	E	Esp.	Pregos		Parafusos			CNA4.0x35		CNA4.0x50	
						Nb.	Diâmetro	Nb.	Diâmetro		$R_{1,k}^{(*)}$	$R_{2,k}^{(*)}$	$R_{1,k}^{(*)}$	$R_{2,k}^{(*)}$
PSTD180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22	Ø5	2	Ø11	10	8.7	3.8	8.7	4.8
PSTG180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22	Ø5	2	Ø11	10	8.7	3.8	8.7	4.8

PSTD/G

**Fixadores de barrotes trapezoidal**

## Execução

Fixação em madeira:

**Em madeira :**

- Pregos canelados CNA Ø4,0,
- Parafusos auto-roscante.

**Em betão :**

- Cavilhas Ø10 mm.

