

Ficha técnica

SFT Clips para lambrins de PVC - Inox A4

SIMPSON**Strong-Tie**

O SFT em inox foi concebido para a realização de subcamadas em lambrins de PVC.

Características

Matéria

- Aço inoxidável A4 (316L) conforme a norma NF EN 10088,
- Espessura : 0,5 mm.

Vantagens

- Otimizar para os lambris em PVC,
- Pode ser utilizado em ambientes húmidos, como casas-de-banho, revestimentos de proteção em lambrins de PVC e avanços de teto.


Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira, painéis, ...
- **Elemento suportado :** todo o tipo de lambrins com ranhura em PVC, ...

Áreas de utilização

- Fixação de lambris PVC.

**A4
INOX****SEVERO****EPD
EN 15804**

Fixação de lambris PVC em subcamadas do teto com clip inox SFT



Ficha técnica

SIMPSON**Strong-Tie**[®]

SFT

Clips para lambrins de PVC - Inox A4

Dados técnicos



Dimensões e utilização

Fixação de lambris PVC em subcamadas do teto com clip inox SFT

Referência	Dimensões [mm]				Assemblages pointes perçage Ø2,5	Utilisation Bois de classe C18	Entraxe maxi des solivettes [cm]
	A	B	C	E			
SFT	30	0.5	32	0.5	1 - Ø1,9x25	Un seau permet de réaliser entre 15 et 20 m ²	60


Execução

Fixação

- Pregos canelados em inox 1,9 x 25 mm,
- Utilizar apenas pregos inox com o SFT.

Instalação

- **Montagem de lâminas :** a 1ª lâmina condiciona o comportamento da montagem. Esta deve ser colocada com o maior cuidado. Verificar o embutimento das lâminas em todo o seu comprimento,
- **Fixações das lâminas com o clip SFT :** o clip deve penetrar ao máximo na lingueta (sem espaço entre a lingueta e a parte de baixo do clip). Deve ser mantido apertado contra a ripa. Verificar a penetração dos pregos.



*Fixação de lambris PVC em subcamadas do teto
com clip inox SFT*

