Ficha técnica

CLSZN
Parafuso para revestimento de madeira Impreg®+

O parafuso CLS foi especialmente concebido para a montagem de elementos de madeira, como os revestimento de ripas ou simples. Também pode ser utilizado como parafuso de terraço e de parapeito de madeira.

Características

Matéria

- Aço com revestimento Impreg®+.

Vantagens

- **Prego tipo 17 :** não necessita de pré-perfuração,
- **Cabeça de embeber :** integra-se na madeira para um acabamento perfeito,
- **Rosca dupla e rosca parcial :** ótima fixação entre diferentes madeiras,
- **Escareador sob a cabeça :** permite um acabamento sem lascas na madeira.

O revestimento Impreg®+ 8 µm é equivalente ao da galvanização a quente 55 µm. Este garante uma excelente durabilidade no exterior (exceto em ambientes salinos ou com cloro). Beneficia, igualmente, de uma boa resistência em todas as espécies de madeira, incluindo as madeiras tratadas. O aspeto mate funde-se perfeitamente com todos os tipos de madeira. Sem risco de quebra em madeiras densas, como no caso do inox.

Aplicações

Áreas de utilização

- Revestimento em madeira resinosa,
- Fecho em madeira/madeira,
- Colocação de placas de terraço,
- Parapeitos de madeira.

Ficha técnica

CLSZN
Parafuso para revestimento de madeira Impreg®+

Dados técnicos

Dimensões





Referência	Código artigo	Dimensões [mm]							Quantidade por caixa
		d	l	d_h	l_{g1}	l_{g2}	t_{fix}	bit	
CLSZN4.8X48	-	4.8	48	8	26	18	23	T-20	250
CLSZN4.8X48 Bulk	-		48	8	26	18	23	T-20	1300
CLSZN4.8X65	-		65	8	26	22	40	T-20	250
CLSZN4.8X65 Bulk	-		65	8	26	22	40	T-20	750

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®