

Ficha técnica

LMAS Haste roscada

SIMPSON**Strong-Tie**

As hastes roscadas LMAS destinam-se a ser utilizadas em complemento das resinas de fixação química Poly-GP, Poly-GPG, AT-HP e SET-XP.

Características

Matéria

- Aço eletrozincado (classe 5.8).

Vantagens

- Marcação para um posicionamento ótimo,
- Tipos disponíveis : - M8 a M20.

Aplicações

Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra natural dura.

Áreas de utilização

- Fixação universal no betão e em pedra natural dura,
- Fixação de bastidores, máquinas e resguardos.

**EZ****INTERIOR**

Ficha técnica


LMAS
Haste rosçada

SIMPSON

Strong-Tie

Dados técnicos

Dimensões e valores característicos



Referência	Código artigo	Product Dimensions [mm]		Fixture & Hole Dimensions [mm]	
		Ø Rosca	Comp. total	Esp. max. peça a fixar [tfix]	Ø max. peça a fixar [df]
LMAS M8-95/20	LMAS0810064020	M8	95	20	10
LMAS M10-120/25	LMAS1012080025	M10	120	25	12
LMAS M10-155/60	LMAS1012080060	M10	155	60	12
LMAS M12-150/35	LMAS1214096035	M12	150	35	14
LMAS M12-185/70	LMAS1214096070	M12	185	70	14
LMAS M12-250/120	LMAS12140096120	M12	250	120	14
LMAS M16-170/20	LMAS1618128020	M16	170	20	18
LMAS M16-200/50	LMAS1618128050	M16	200	50	18
LMAS M20-240/50	LMAS2022160050	M20	240	50	22

Execução

Instalação

A haste roscada é colocada sob carga após o tempo de endurecimento da resina. A resistência da ligação haste/argamassa/betão depende da qualidade da limpeza do furo.

