

AB-PB

**Suporte de montagem de 90° - Acabamento preto**

*Suporte para ligações de postes e vigas ou outras montagens a 90° em construções de jardim leves, tais como pérgolas.*

## Características

### Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346
- Acabamento de pintura em pó poliéster para arquitetura RAL9005

### Vantagens

- Melhora a fiabilidade e a estética das pérgolas,
- Assegura uma ligação forte e precisa a 90°,
- Acabamento preto para maior discrição na estrutura,
- Simples de instalar usando parafusos SSH de cabeça preta,
- Altamente resistente à corrosão para utilização no exterior (exceto beira-mar).



## Aplicações

### Suporte

- **Suporte** : madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira...
- **Elemento suportado** : madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira...

### Áreas de utilização

- Vigas,
- Pérgolas,
- Telheiros...

**NOVO****EXTERIOR****RAL**  
9005

## Ficha técnica

**SIMPSON**


**Strong-Tie**

AB-PB

**Suporte de montagem de 90° - Acabamento preto**

## Dados técnicos

Dimensões



Referência	Dimensões [mm]				Furos
	A	B	C	t	Ø10
AB113BPB	113	113	70	3	4

AB-PB

**Suporte de montagem de 90° - Acabamento preto**

## Execução

### Fixações

- Parafuso de cabeça preta SSH8.0X40PB

### Instalação

- Adequado para secções de madeira padrão de 90 x 90 mm a 200 x 200 mm

