Ficha técnica

AB-PB

Suporte de montagem de 90° - Acabamento preto

Suporte para ligações de postes e vigas ou outras montagens a 90° em construções de jardim leves, tais como pérgulas.



Características

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346
- Acabamento de pintura em pó poliéster para arquitetura RAL9005

Ventagens

- Melhora a fiabilidade e a estética das pérgolas,
- Assegura uma ligação forte e precisa a 90°,
- Acabamento preto para maior discrição na estrutura,
- Simples de instalar usando parafusos SSH de cabeça preta,
- Altamente resistente à corrosão para utilização no exterior (exceto beira-mar).

Aplicações

Suporte

- **Suporte :** madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira...
- **Elemento suportado :** madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira...

Áreas de utilização

- Vigas,
- Pérgolas,
- Telheiros...

AB-PB

Suporte de montagem de 90° - Acabamento preto

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões [mm]				Furos
	A	B	C	t	Ø10
AB113BPB	113	113	70	3	4

Execução

Fixações

- Parafuso de cabeça preta SSH8.0X40PB

Instalação

- Adequado para secções de madeira padrão de 90 x 90 mm a 200 x 200 mm

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®