

TO Cavilha fêmea de latão

A cavilha de latão serrilhada TO é uma solução flexível para fixar elementos leves em suportes sólidos ou de madeira. Pode ser inserida em parafuso métrico ou uma haste roscada.

Características

Matéria

- Latão.

Vantagens

- Uma geometria concebida para uma expansão otimizada dos seus 4 segmentos,
- Uma serrilhagem na parede exterior para uma maior aderência no material de suporte e para evitar a rotação da cavilha,
- Instalação rápida,
- Profundidade de ancoragem reduzida: menor tempo de perfuração.


Aplicações

Áreas de utilização

- Fixações para equipamento leve,
- Ligação de carpintaria.

Suporte


- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos maciços,
- Pedra,
- Madeira.



TO
Cavilha fêmea de latão

Dados técnicos

Dimensões



Referência	Product Reference	Ø rosca fêmea x comprimento da cavilha [dxL] [mm]	Ø furo [d0] [mm]	Profundidade mínima de perfuração [h1] [mm]	Profundidade de ancoragem nominal [hnom]. [mm]	Ø do furo da peça a ser fixada [df]. [mm]	Espessura mínima do suporte [hmin]. [mm]	Qty por caixa	Qty por embalagem
7510000600000	TO	M6x23	8	30	23	7	60	200	-
7510000800000		M8x28	10	40	28	9	80	100	-

TO
Cavilha fêmea de latão

Execução

