

Ficha técnica

SIMPSON

Strong-Tie

TUP4

Cavilha de nylon comprida com alta expansão

A cavilha de nylon comprida TUP é adequada para fixar elementos finos ou grossos em qualquer tipo de suporte oco ou sólido.

Características

Matéria

- Cavilha : nylon,
- Parafuso : aço eletro galvanizado.

Vantagens

- Expansão controlada durante a instalação.

Aplicações

Áreas de utilização

- Fixação de carpintaria,
- Fixação de elementos de madeira.

Suporte


- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos ocos e maciços.

NOVO



EZ

INTERIOR




TUP4

Cavilha de nylon comprida com alta expansão


Dados técnicos

Dimensões



Referência	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Fixture thickness [t _{fix}] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Hole diameter in fixture [d _f] [mm]	Screw diameter [d] [mm]	Screw length [L _v] [mm]	Qty per box	Qty per outer box [mm]
64103B0808000	TUP4	Ø8x80	10	80	70	125	8	5.5	85	100	1000
64103B0810000		Ø8x100	30	80	70	125	8	5.5	105	50	500
64103B0812000		Ø8x120	50	80	70	125	8	5.5	125	50	500
64103B1008500		Ø10x85	15	80	70	125	10	7	90	100	500
64103B1010000		Ø10x100	30	80	70	125	10	7	105	50	500
64103B1011500		Ø10x115	45	80	70	125	10	7	120	50	500
64103B1013500		Ø10x135	65	80	70	125	10	7	140	50	250
64103B1016000		Ø10x160	90	80	70	125	10	7	165	50	250
64103B1020000		Ø10x200	130	80	70	125	10	7	205	50	250

Product Dimensions Hex-head Screw



Referência	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Fixture thickness [t _{fix}] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Hole diameter in fixture [d _f] [mm]	Screw diameter [d] [mm]	Screw length [L _v] [mm]	Qty per box	Qty per outer box [mm]
64101B1008500	TUP4	Ø10x85	15	80	70	125	10	7	90	100	500
64101B1010000		Ø10x100	30	80	70	125	10	7	105	50	500
64101B1011500		Ø10x115	45	80	70	125	10	7	120	50	500
64101B1013500		Ø10x135	65	80	70	125	10	7	140	50	250
64101B1016000		Ø10x160	90	80	70	125	10	7	165	50	25
64101B1213500		Ø12x135	65	80	70	125	12	10	140	25	250

TUP4

Cavilha de nylon comprida com alta expansão

Execução

