Ficha técnica

X1 evo

Cavilha de nylon universal 4 segmentos



A cavilha de nylon universal X1 evo, de Ø5 a Ø14 mm, permite uma fixação ótima dos elementos:

- em todos os tipos de suportes sólidos ou ocos, especialmente em placa de gesso
- com todos os tipos de parafusos: parafusos de rosca para madeira, parafusos de rosca métrica, etc.
- com um suporte largo e estável graças aos 4 segmentos que formam uma rosácea na parte de trás do suporte durante a instalação







Matéria

· Cavilha: nylon.

Parafuso: aço zincado branco

Vantagens

- 4 segmentos, expandem-se quando instalados atrás da parede sobre um painel ou uma placa, formando uma rosácea e proporcionando assim uma fixação estável e maior resistência
- Expansão uniforme em todo o comprimento e em todas as direções num suporte compacto, aumentando a resistência da cavilha em comparação com uma cavilha padrão
- Colarinho retráctil, permitindo a instalação da cavilha através do elemento a fixar pré-posicionado
- Colarinho fino, permitindo a instalação nivelada do suporte
- Asas anti rotação
- Forma cónica e asas sob a cabeça, permitindo manter a cavilha perto da superfície do suporte, mesmo que a perfuração seja irregular
- Nylon flexível: a cavilha pode ser colocada manualmente, mesmo através de azulejos, e o binário de aparafusamento é reduzido

Aplicações

Áreas de utilização

- Carpintaria,
- Equipamento elétrico e canalização.

Suporte

Betão não fissurado,







Ficha técnica

X1 evo

Cavilha de nylon universal 4 segmentos



Dados técnicos

Dimensões



Referência	Referência do produto	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL] [mm]	Diâmetro do parafuso (Min / Max)	Diâmetro do furo [do] [mm]	Profundidade mínima do furo* [h1] [mm]	Profundidade nominal de embebimento* [hnom] [mm]	Qtd. por caixa	Qtd. por caixa exterior
6007000603000	X1 evo	Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	100	3200
6007000804000		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	100	1600
6007001005000		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	50	800
6007001206000		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	25	400

^{*}Os valores referem-se à instalação em materiais de base sólidos ou parcialmente ocos.

Dimensões do produto Ficha com parafuso de aglomerado



Referência	Referência do produto	Diâmetro do furo x comprimento da ancoragem [doxL] [mm]	Espessura do dispositivo [tfix] [mm]	Diâmetro do parafuso [d] [mm]	Comprimento do parafuso [Lv] [mm]	Qtd. por caixa	Qtd. por caixa exterior
60071B0603000		Ø6x30	5	4.5	40	100	1600
60071B0804000	X1 evo	Ø8x40	5	5	50	50	800
60071B1005000		Ø10x50	5	6	60	25	400

^{*}Valores de carga, consultar o documento no separador de descarregamento da página.


Ficha técnica

X1 evo


Cavilha de nylon universal 4 segmentos




Execução













ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la

Plaine - France tél : +33 2 51 28 44 00 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie® São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

X1 evo

Cavilha de nylon universal 4 segmentos





SIMPSON

2024-05-10