

FX

Cavilha de nylon para materiais ocos e placas de gesso

A cavilha FX em nylon com diâmetros de 6, 8 e 10 mm é adequada para a fixação em betão, alvenaria e painéis.

NOVO

Características

Matéria

- Cavilha : nylon.

Vantagens

- Asas anti rotação,
- Pode ser utilizada materiais ocos e placas de gesso.

Aplicações

Áreas de utilização

- Prateleiras
- Carpintaria e arranjos interiores
- Iluminação

Suporte

- Betão não fissurado,
- Betão celular,
- Tijolo alveolar,
- Tijolo maciço,
- Placa de gesso,
- Pedra,
- Painéis.


A compatibilidade dos produtos deve ser verificada, alguns materiais podem não ser adequados.



FX
Cavilha de nylon para materiais ocos e placas de gesso

Dados técnicos

Dimensões



Referência	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Wall thickness [h] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
6003600604000	FX	Ø6x40	10	100	1000
6003600805000		Ø8x50	6	100	1000
6003601006000		Ø10x60	6	50	500

**Blister*

Product Dimensions Screw




Table "Product Dimensions Screw" cannot be displayed : no references available.

Product Dimensions Short Hook




Table "Product Dimensions Short Hook" cannot be displayed : no references available.

Product Dimensions Cup Hook




Table "Product Dimensions Cup Hook" cannot be displayed : no references available.

FX

Cavilha de nylon para materiais ocos e placas de gesso

Execução

