Ficha técnica

TRZ
Cavilha autoperfurante Zamac para placas de gesso

A cavilha autoperfurante TRZ permite a fixação rápida de elementos em ladrilho de gesso ou gesso cartonado, bem como em betão celular. Esta cavilha pode ser aparafusada diretamente numa parede de gesso simples ou duplo com a cabeça nivelada com a superfície. A cavilha pode então ser utilizada com um parafuso de madeira ou de aço de Ø3 a 4,5 mm.
A cavilha é instalada com uma ponta ou chave de fendas de cabeça cruzada PH2.

Características

Matéria

- Cavilha : Zamac,
- Parafuso : aço eletrogalvanizado.

Vantagens

- Também funciona em placas de gesso revestidas,
- Não necessita de pré-perfuração.

Aplicações

Áreas de utilização

Fixação de :

- ripa de madeira
- vara
- perfil metálico
- calha

Suporte

- Placa de gesso,
- Ladrilho de gesso,
- Betão celular,
- Painéis (compatibilidade por verificar).

Ficha técnica

TRZ
Cavilha autoperfurante Zamac para placas de gesso

Dados técnicos



Product Dimensions

Referência	Product Reference	Plug diameter x length [ØxL] [mm]	Fixture thickness [t_{fix}] [mm]	Nominal embedment depth* [h_{nom}] [mm]	Min. support thickness* [h_{min}] [mm]	Screw diameter [d] [mm]	Screw lenght [L_V] [mm]	Washer diameter [d_r] [mm]	Recess	Qty per box	Qty per outer box
7500601303000	TRZ	13x30	10	30	60	4	35	14	PZ2	100	2000

Values refer to installation on compact base materials such as aerated concrete.

Execução









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®