

LMAS A4

**Hastes roscadas - Inox A4**

*As hastes roscadas LMAS destinam-se a ser utilizadas em complemento das resinas de fixação química Poly-GP, Poly-GPG, AT-HP e SET-XP. Recomenda-se o acabamento em inox sempre que as fixações são utilizadas na classe de serviço 3 (exterior, meio agressivo, ...).*



## Características

### Matéria

- Aço inoxidável A4 conforme a norma NF EN 10088.

### Vantagens

- Marcação para um posicionamento ótimo,
- Tipos disponíveis : M8 a M16,
- Grande resistência à corrosão.

### Aplicações

#### Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra natural dura.

#### Áreas de utilização


- Fixação universal no betão e em pedra natural dura,
- Fixação de bastidores, máquinas e resguardos.

LMAS A4

Hastes roscadas - Inox A4

## Dados técnicos

Dimensões e valores característicos



| Referência         | Article Number   | Ø Thread | Max. fixture thickness [tfix] [mm] | Ø max. fixture hole [df] [mm] | Comp. total [L] [mm] | Anchoring base material | Acond. - Caixa [Cdt] [pce] |
|--------------------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| LMAS M8-95/20 A4   | LMAS0810064020A4 | 8        | 20                                 | 9                             | 95                   | Beton                   | 20                         |
| LMAS M10-120/25 A4 | LMAS1012080025A4 | 10       | 25                                 | 12                            | 120                  | Beton                   | 20                         |
| LMAS M10-155/60 A4 | LMAS1012080060A4 | 10       | 60                                 | 12                            | 155                  | Beton                   | 20                         |
| LMAS M12-150/35 A4 | LMAS1214096035A4 | 12       | 35                                 | 14                            | 150                  | Beton                   | 20                         |
| LMAS M12-185/70 A4 | LMAS1214096070A4 | 12       | 70                                 | 14                            | 185                  | Beton                   | 20                         |
| LMAS M16-170/20 A4 | LMAS1618128020A4 | 16       | 20                                 | 18                            | 170                  | Beton                   | 10                         |
| LMAS M16-200/50 A4 | LMAS1618128050A4 | 16       | 50                                 | 18                            | 200                  | Beton                   | 10                         |

LMAS A4

**Hastes roscadas - Inox A4**

## Execução

### Instalação

**A haste roscada é colocada sob carga após o tempo de endurecimento da resina. A resistência da ligação haste/argamassa/betão depende da qualidade da limpeza do furo.**

