

## Ficha técnica


**SIMPSON**

**Strong-Tie**

CSFT

### Parafuso de ligação de rosca completa

*O parafuso de ligação CSFT foi concebido para as montagens de aço em madeira. Parafuso otimizado e certificado para ser utilizado com determinadas conexões Simpson Strong-Tie. Esta nova forma da cabeça garante um bom apoio e uma transferência de esforço otimizada na conexão, ao mesmo tempo que fica nivelada com a superfície da conexão. A rosca completa garante uma resistência máxima ao arrancamento.*




CSFT

Parafuso de ligação de rosca completa

## Dados técnicos

## Product Dimensions



Referência	Item code	Fastener dimensions [mm]						Qty per box
		d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	bit	
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100

## Characteristic properties



Referência	Product characteristic properties			
	Characteristic Yield Moment – $M_{y,k}$ [ $M_{y,k}$ ] [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [ $f_{ax,k,90^\circ}$ ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Characteristic tensile capacity - $f_{tens,k}$ [ $f_{tens,k}$ ] [kN]	Torsional ratio
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France  
 tél : +33 2 51 28 44 00  
 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

CSFT

Parafuso de ligação de rosca completa



www.strongtie.pt

SIMPSON

Strong-Tie®

2024-04-22