

Ficha técnica

SIMPSON

Strong-Tie

SDD

Broca auto-perfurante

A broca SDD com marcação CE é a fixação ideal para ligações ocultas em combinação com conectores de alumínio como o BTALU. A broca de rosca dupla tem uma cabeça cilíndrica com um acionamento T-40 de 6 lóbulos e o design exclusivo da ponta reduz a fissuração na madeira. A ranhura na rosca inferior permite a remoção de material durante a instalação.

Aplicações

Aplicações

Vigas de madeira laminada colada
Parede CLT com pavimento CLT

Adequado para

Conectores ocultos em alumínio

Installation

We recommend to install Self-drilling dowel with low RPM scregun (600-1000 rpm).



NOVO

CE

CL2

EZ
5 µm

INTERIOR



SDD
Broca auto-perfurante

Dados técnicos

Dimensões



Referência	Código do artigo	DB nr.	NOBB nr.	Diâmetro da rosca [d]	Comprimento [L]	Diâmetro da cabeça [dh]	Diâmetro da haste superior [d1]	Comprimento da rosca superior [Lg1]	Comprimento da rosca inferior [Lg2]	Ponta	Qty por caixa
SDD7.5X93	78119	2395460	60153142	7.5	93	12	6.9	27	8.5	T-40	50
SDD7.5X113	78120	2395461	60153143		113	12	6.9	36	12.5	T-40	50
SDD7.5X133	78121	2395463	60153193		133	12	6.9	36	12.5	T-40	50
SDD7.5X153	78122	2395464	60153194		153	12	6.9	36	12.5	T-40	50
SDD7.5X173	78123	2395465	60153197		173	12	6.9	36	12.5	T-40	50

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01SDD
Broca auto-perfurante

SIMPSON

Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2024-05-09

www.strongtie.pt