

PPJRB

Pés de prumo redondos de jardim a aparafusar

Os PPJ são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias.

Características

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- Placa com ângulos cortados para maior segurança.


Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização



- Fixação de vedações,
- Fixação de estruturas leves para jardim,
- Fixação de obras temporárias.



PPJRB

Pés de prumo redondos de jardim a aparafusar

Dados técnicos



Dimensões e valores característicos

Referência	Dimensões						Perfurações		Peso [kg]
	A	B	D	E	t ₁	t ₂	Parte alta	Placa	
							Ø10.5	Ø12	
PPJRB80	81	150	150	150	2	2	4	4	1.1
PPJRB100	101	150	150	150	2	2	4	4	1.1
PPJRB120	121	150	200	200	2	2	4	4	2
PPJRB140	141	150	200	200	2	2	4	4	2.2

PPJRB

Pés de prumo redondos de jardim a aparafusar

Execução

Fixação

Prumo :

- Parafusos Ø10 mm
- Tira-fundos Ø10 mm.
- SSH Ø10 mm

Placa :

- Cavilha mecânica : perno WA M10-78/5 tira-fundos LAG 10-80,
- Ancoragem química : resina AT-HP + Haste roscada LMAS M10-120/25.

Atenção

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento, ...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação, ...).

