

Ficha técnica

CBSDQ

Parafusos para fibra de cimento

SIMPSON

Strong-Tie

Os parafusos em fita Quik Drive® CBSDQ de rosca simples foram estudados para facilitar a aplicação de painéis de fibra de cimento sobre estrutura em aço ou painéis de madeira sobre esquadria metálica (espessura máxima, 4,00 mm).

Características

Matéria

- **Revestimento Quik Guard®.**

Vantagens

- Cabeça de embeber para um acabamento limpo,
- Rosca fina, para uma penetração mais rápida nos suportes ferrosos tipo metais,
- Ponta perfuradora com aletas para um início de aparafusamento limpo, rápido e exato em suportes metálicos.


Aplicações

Suporte

- Esquadria metálica com uma espessura máxima de 4,00 mm.

Áreas de utilização

- Construção e montagem de madeira ou fibra de cimento sobre esquadria metálica.



Ficha técnica

CBSDQ


Parafusos para fibra de cimento

SIMPSON

Strong-Tie®

Dados técnicos

Dimensões e valores
caraterísticos



Referência	Largura de cabeça [mm]	Ø cabeça [mm]	Comprimento de parafuso [mm]	N.º parafuso/fila	N.º parafuso/cartão	Ferramentas compatíveis	Velocidade máxima de rotação em vazio da aparafusadora basculante [tr/min]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30	1500	QDPR051E / QDPR064E / QDPR076SKE	2500

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

CBSDQ
Parafusos para fibra de cimento



www.strongtie.pt

2025-08-23

SIMPSON

Strong-Tie®