

Ficha técnica

PCRIX

Prego anelado para paramento - Inox A4

SIMPSON

Strong-Tie

Os pregos anelados em inox PCRIX são sobretudo utilizados na fixação de paramentos de madeira no exterior.

Características

Matéria

- Aço inoxidável A4 conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Cabeça redonda,
- Grande resistência ao arrancamento.

Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização

- **Todo o tipo de placas de paramentos de madeira.**

IMPORTANTE

E essencial usar uma ferramenta específica para evitar depósitos ferrosos nas cabeças das pontas de aço inoxidável.




PCRIX

Prego anelado para paramento - Inox A4

Dados técnicos

Dimensões e valores
caraterísticos



Referência	Dimensões [mm]						Peso [kg]
	D	l	d _h	A _h	h _t	l _g	
PCRIX2.5/35/400	2.5	35	5.4	22.9	1.5	32	0.002
PCRIX2.5/45/400		45	5.4	22.9	1.5	42	0.002
PCRIX2.5/50/400		50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/400		60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/2000		50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/2000		60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/150		50	5.4	22.9	1.5	39	0.39
PCRIX2.5/60/150		60	5.4	22.9	1.5	38	0.39

Sem marcação CE.

