

Ficha técnica

TOL Suportes de fileira

SIMPSON

Strong-Tie

TOL é dotado de placas dobráveis no ângulo desejado para uma resposta adequada aos diferentes modos de construção.

Características

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346
- Espessura 1,5 mm

Vantagens

- Adaptar à instalação sobre tábua


Aplicações

Suporte

- Madeira maciça

Áreas de utilização

- Fixação de cumeeira



Ficha técnica



TOL
Suportes de fileira

SIMPSON

Strong-Tie

Dados técnicos

Dimensões



Referência	Dimensões [mm]						Perfurações		Peso [kg]
	A	B	C	D	F	Esp.	Ø	Qty	
TOL40-B	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16	0.12


TOL

Suportes de fileira

Execução

Fixações

- Pregos canelados CNA Ø4,0
- Pregos torcidos N3,75x30



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

TOL
Suportes de fileira



www.strongtie.pt

SIMPSON**Strong-Tie**

2025-08-23