

CP

Conexões para cercas

Permite a montagem de painéis de cercas.

Características

Matéria

- Aço acabamento cromado conforme a norma NF EN ISO 2081.

Vantagens

- Fixa-se diretamente na madeira,
- O perfil em L permite uniformizar os esforços de flexão resultantes da acção do vento na estrutura.


Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.



Áreas de utilização

- Cercas,
- Vedações,
- Tapumes, ...



CP
Conexões para cercas

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões [mm]					Fixações		Furos [mm]	Cdt. caixa [pce]
	A	B	C	E	Esp.	Stütze	Holzzaun		
CP	30	38	35	35	2	Ø8 x 40	2 Ø4 x 30	2 Ø5	-
CP-R	30	38	35	35	2	Ø8x40	2 Ø4x30	2 Ø5	4

CP

Conexões para cercas

Execução

Fixações

- **Madeira / Madeira** : parafusos de latão Ø4,0x30 mm.

Instalação

1. Instalar no prumo da vedação aparafusando-o diretamente na madeira.
2. Posicionar o painel de ligação.
3. Aparafusar os dois parafusos de latão nos furos previstos para o efeito.

