

Ficha técnica

SIMPSON

Strong-Tie

RFCP

Esquadro para seções redondas

Especificamente concebidos para a montagem de secções redondas de madeira, estes esquadros podem ser utilizados em diversas configurações. O perfil encurvado das abas contribui para a fixação e para a estética da montagem.

Características

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- A galvanização a quente permite a utilização no exterior,
- Permite a fixação em parede ou em prumo.

Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira tratada com secção redonda,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização



- Vedações,
- Arranjos exteriores.



RFCP

Esquadro para seções redondas

Dados técnicos



Dimensões e valores característicos

Referência	Dimensões				Perfurações	Ø madeira	Peso [kg]
	A	B	C	Esp.	Ø11		
RFCP80	195	70	29	2	4	80	0.24

Execução

Fixações

- Parafusos ou tira-fundos LAG Ø10 mm.
- Compatível com SSH Ø10 mm

Instalação

1. Posicionar o esquadro no prumo de madeira.
2. Fixar o esquadro ao prumo.
3. Aproximar o item a fixar ao prumo.
4. Fixar este elemento ao esquadro com a fixação escolhida.

