

CNAPC34

Pappbandade ankarspik

Uppnå CE-märkta samlingar med CNA PC pappbandade ankarspik

Egenskaber

Material

- Galvaniserat stål med en zinktjocklek på 12 µm.

Fördelar

- Passar i alla vanliga spikpistoler på marknaden med en lutning på 34°.
- Den koniska formen under huvudet säkrar att ankarspiken är i full kontakt med beslagets hål.
- Höga utdragsvärden
- CE-märkt


Användning

Monteras på

- Huvudbalk / sekundärbalk: Massivt trä, komposit, limträ.

Användningsområden

- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband
- Hållplattor






CNAPC34

Pappbandade ankarspik

Teknisk data

Dimensioner och karakteristisk bärförmåga



Art. nr.	Dimensioner [mm]		Antal ankarspik per band	Antal per paket	Karakteristisk bärförmåga [kN]	
	d	L			$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$
CNA4.0X35PC34	4	35	22	1500	1.66	0.61
CNA4.0X40PC34	4	40	22	1500	1.83	0.74
CNA4.0X50PC34	4	50	22	1000	2.22	0.98
CNA4.0X60PC34	4	60	22	1000	2.36	1.23

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

