

STDG

## Dorne ekstra varmförzinkat

*Ståldornen används som förband i infästningar mellan trädelar och dolda beslag, där stål eller aluminiumplattor är inslitsade i trädelarna. Dornarna benämnda STDG följt av D x L i mm. G betyder varmförzinkad och är lämplig för användning i användningklass 3.*

## Egenskaber

### Material

- Stålkvalitet:  
S235JR EN10025:2004
- Galvaniserad efterbehandling iht. EN/ISO1461 med zinklagtyckelse av typiskt 55 µm

### Fördelar

- Finns i olika längder

## Användning

### Monteras på


- Dolda balkbärare
- Stolpskor med bärförmåga

### Användningsområden



- Dornen används till montering i balkbärare och stolpskor
- Dornen kan dessutom användas där inslitsade stålplåtar ingår i ett montage med trä

### **STD dorn kan användas tillsammans med följande produkter:**


- PI, PIL, PIS, PISB, PVI och PVIB etc.



Fixation 2 broches



Joist connection




STDG

Dorne ekstra varmförzinkat

## Teknisk data

Mått



Art. nr.	Dimensioner [mm]	
	d	L
SDT8X65G-B	8	65
STD8X80G-B	8	80
STD8X90G-B	8	90
STD8X100G-B	8	100
STD8X115G-B	8	115
STD8X120G-B	8	120
STD8X140G-B	8	140
SDT12X65G-B	12	65
SDT12X80G-B	12	80
SDT12X90G-B	12	90
STD12x100G-B	-	-
STD12x80G-B	-	-
STD12x90G-B	-	-
STD8x45G-B	-	-

STDG


**Dorne extra varmförzinkat**

## Montering


### Installation

- Hålet borras med en diameter som mindre eller densamma som den nominella dorndiametern
- Avfasningen gör det lättare att fästa dornen i trä

**Dornen bidrar till våra beslags bärförmåga. Följ därför vänligen monteringsrekommendationerna i ETA-07/0125 (dolda balkbärare) och ETA-07/0285 (stolpskor).**



*Fixation 2 broches*



*Joist connection*

