Tekniskt datablad

TTFA4
Nordisk Trallskruv - Rostfri/Syrafast A4

Rostfri syrafast A4 trallskruv är lämplig för montering av trallvirke utomhus. Skruven har ett TX-spår som säkerställer ett starkt grepp och en skärnade spets som säkerställer ett bättre indrivningsmoment i virket. Bits ingår i förpackningen.

Egenskaper

Material

Rostfri Syrafast A4 (C5)

Egenskaper

Skärande spets
Rostfri syrafst A4 (C5)

Användning

Applikationer

Montering av trallvirke

When to use

.

Tekniskt datablad

TTFA4
Nordisk Trallskruv - Rostfri/Syrafast A4

Teknisk data

Mått





Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							antal per förp.
		d	l	d_h	d_1	l_g	t_{fix}	bit	
TTFA44.2X35T-20	74385	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20	250
TTFA44.2X45T-20	74386		45	7	2.6	23	22	T-20	250
TTFA44.2X55T-20	74387		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	250
TTFA44.2X55T-20 Bulk	74388		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	1400
TTFA44.8X75T-20	74389	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20	100

Bandad Skruv



Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							antal per förp.
		d	l	d_h	d_1	l_g	t_{fix}	bit	
TTFA44.2X45PH2	74291	4.2	45	7	2.6	23	22	PH2	1000
TTFA44.2X55PH2	74292	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	PH2	1000
TTFA44.8X75PH2	74293	4.8	75	7	3.2	35	40	PH2	400

Produktkarakteristisk egenskaper



Art. nr.	Produktkarakteristisk egenskaper			
	Karakteristisk böjmoment - $M_{y,k}$ [$M_{y.k}$] [Nmm]	Karakteristisk extrahering parameter - $f_{ax,k,90°}$ [$f_{ax.k.90°}$] [N/mm²]	Karakteristisk genomdragshållfasthets parameter - $f_{head,k}$ [$f_{head.k}$] [N/mm²]	Karakteristisk dragkraftstyrke - $f_{tens,k}$ [$f_{tens.k}$] [kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20 Bulk	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6
TTFA44.2X45PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75PH2	4371	20.7	16.4	5.6

Montering

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©