Tekniskt datablad

TTF
TTF Nordisk golvspånsskruv

Quik Drive-bandad golvspånsskruv TTF används inomhus till OSB, Plywood och andra träfiberbaserade skivor. Skruven är utrustad med en skärnade spets som kraftfullt driver skruven in i hårda spånskivor som exempelvis golvspån.

Egenskaper

Egenskaper

- Skärande spets

Material

- Elförzinkad

Användning

Applikationer

- OSB
- Plywood
- Andra träfiberbaserade skivor

When to use

.

TTF
TTF Nordisk golvspånsskruv

Teknisk data

Mått





Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]						Antal per förp.
		d	l	d_h	d_1	l_g	bit	
TTF4.2X35 PH2	75340	4.2	35	7	2.6	21	PH2	250
TTF4.2X45 PH2	75341		45	7	2.6	27	PH2	250
TTF4.2X45 PH Bulk	75342		45	7	2.6	27	PH2	500
TTF4.2X55 PH2	75343		54	7	2.6	30	PH2	250
TTF4.2X55 PH Bulk	75344		54	7	2.6	30	PH2	500
TTF4.2X55 PH Bulk XL	75338		54	7	2.6	30	PH2	1250

TTF Electro Galvanised, PH drive, Collated

Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							Antal per förp.
		d	l	d_h	d_1	h_t	l_g	bit	
TTF4.2X35 PH Collated	74279	4.2	35	7	2.6	10	21	PH2	1000
TTF4.2X45 PH Collated	74280		45	7	2.6	20	27	PH2	1000
TTF4.2X50 PH Collated	74281		50	7	2.6	25	30	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

TTF Electro Galvanised, 6 lobe drive





Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							Antal per förp.
		d	l	d_h	d_1	h_t	l_g	bit	
TTF4.2X35 T-20	74282	4.2	35	7	2.6	10	21	T20	250
TTF4.2X45 T-20	74283		45	7	2.6	20	27	T20	250
TTF4.2X55 T-20	74284		55	7	2.6	25	30	T20	250
TTF4.2X75 T-20	74285		75	7	2.6	35	42	T20	250

Produktkarakteristisk egenskaper

Art. nr.	Karakteristisk böjmoment - $M_{y,k}$ [Nmm]	Karakteristisk extrahering parameter - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²]	Karakteristisk genomdragshållfasthets parameter - $f_{head,k}$ [N/mm²]	Karakteristisk dragkraftstyrke - $f_{tens,k}$ [kN]
TTF4.2X35 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH Bulk	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH Bulk	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH Bulk XL	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X35 T-20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 T-20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 T-20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X75 T-20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X35 PH Collated	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH Collated	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X50 PH Collated	4545	10.2	-	-
TTF4.2	4545	10.2	-	6.6

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©