

TTF TTF Nordisk golvspånsskruv

Quik Drive-bandad golvspånsskruv TTF används inomhus till OSB, Plywood och andra träfiberbaserade skivor. Skruven är utrustad med en skärande spets som kraftfullt driver skruven in i hårda spånskivor som exempelvis golvspån.

Egenskaper

Egenskaper

- Skärande spets

Material

- Elförzinkad

Användning

Applikationer

- OSB
- Plywood
- Andra träfiberbaserade skivor

When to use

.



TTF
TTF Nordisk golvspånsskruv

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]						Qty/box
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	
TTF4.2X35 PH2	75340	4.2	35	7	2.6	21	PH2	250
TTF4.2X45 PH2	75341		45	7	2.6	27	PH2	250
TTF4.2X45 PH Bulk	75342		45	7	2.6	27	PH2	500
TTF4.2X55 PH2	75343		54	7	2.6	30	PH2	250
TTF4.2X55 PH Bulk	75344		54	7	2.6	30	PH2	500
TTF4.2X55 PH Bulk XL	75338		54	7	2.6	30	PH2	1250

TTF Electro Galvanised, PH drive, Collated



Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							Qty/box
		d	l	d _h	d ₁	h _t	l _g	bit	
TTF4.2X35 PH Collated	74279	4.2	35	7	2.6	10	21	PH2	1000
TTF4.2X45 PH Collated	74280		45	7	2.6	20	27	PH2	1000
TTF4.2X50 PH Collated	74281		50	7	2.6	25	30	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

TTF Electro Galvanised, 6 lobe drive

Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							Qty/box
		d	l	d _h	d ₁	h _t	l _g	bit	
TTF4.2X35 T-20	74282	4.2	35	7	2.6	10	21	T20	250
TTF4.2X45 T-20	74283		45	7	2.6	20	27	T20	250
TTF4.2X55 T-20	74284		55	7	2.6	25	30	T20	250
TTF4.2X75 T-20	74285		75	7	2.6	35	42	T20	250

TTF
TTF Nordisk golvspånsskruv

Produktkaraktäristiska egenskaper

Art. nr.	Karaktäristisk böjmoment - $M_{y,k}$ [Nmm]	Karaktäristisk extrahering parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karaktäristisk genomdragshållfasthets parameter - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karaktäristisk dragkraftstyrka - $f_{tens,k}$ [kN]
TTF4.2X35 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH Bulk	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH Bulk	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH Bulk XL	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X35 T- 20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 T- 20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 T- 20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X75 T- 20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X35 PH Collated	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH Collated	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X50 PH Collated	4545	10.2	-	-
TTF4.2	4545	10.2	-	6.6

