

TTSFS Träskruv Försänkt - Rostfri A4

TTSFS Försänkt träskruv i rostfritt utförande för applikationer i trä. Skruvarna har en tandad gänga för att reducera indrivningsmomentet och en skärande spets som reducerar risken för flis- och sprickbildning. Skruvlängder från 80 mm har en stamfräs som reducerar indrivningsmomentet ytterligare.

OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se

Egenskaper

Material

- Rostfritt syrafast stål A4

Egenskaper

- Försänkt huvud med rillor under huvudet som skapar en snygg försänkning
- Skärande spets för snabb indrivning och minimal risk för flis- och sprickbildning
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet

Användning

Applikationer

- Anslutning av virkesdelar i trä
- Skärande spets för snabb indrivning och minimal risk för flis- och sprickbildning
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet

Use for

-




TTSFS

Träskruv Försänkt - Rostfri A4

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]								Box Quantity
		d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit	Thread	
TTSFS5.0X60	74446	5	60	9.5	3.4	32	28	T-25	PT	100
TTSFS5.0X70	74447		70	9.5	3.4	35	35	T-25	PT	100
TTSFS5.0X80	74448		80	9.5	3.4	40	40	T-25	PTM	100
TTSFS5.0X90	74449		90	9.5	3.4	45	45	T-25	PTM	100
TTSFS5.0X100	74444		100	9.5	3.4	55	45	T-25	PTM	100
TTSFS5.0X120	74445		120	9.5	3.4	60	60	T-25	PTM	100
TTSFS6.0X70	74473	6	70	11.6	4	35	35	T-30	PT	100
TTSFS6.0X80	74474		80	11.6	4	40	40	T-30	PTM	100
TTSFS6.0X90	74475		90	11.6	4	45	45	T-30	PTM	100
TTSFS6.0X100	74450		100	11.6	4	55	45	T-30	PTM	100
TTSFS6.0X120	74471		120	11.6	4	60	60	T-30	PTM	100
TTSFS6.0X140	74472		140	11.6	4	65	75	T-30	PTM	100

Produktkaraktäristiska egenskaper

Art. nr.	Karaktäristiskt böjmoment - M _{y,k} [Nmm]	Karaktäristisk extraheringsparameter - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karaktäristisk genomdragshållfasthetsparameter - f _{head,k} [N/mm ²]	Karaktäristisk dragkraftstyrke - f _{tens,k} [kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

