

TTUFP

Träskruv kullrig

Träskruv Kullrig med Elförzinkad ytbehandling har TX-fäste och en skärande spets som lätt driver in skruven i virket och motverkar sprickbildning. Alla skruvar har tandad gänga som reducerar indrivningsmomentet ytterligare. Den rillade ytan under huvudet hjälper skruven att greppa materialet och motverkar risken att överdra skruven.

OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök

gunnebofastening.se

Egenskaper

Material

- Elförzinkat stål

Egenskaper

- Tandad gänga
- Skärande spets

Användning

Applikationer

- Anslutning av virkesdelar i trä
- Anslutningar mellan stål och trä

When to use

.



TTUFP
Träskruv kullrig

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							Qty/box
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	Thread	
TTUFP3.0X15*	74511	3	15	5.5	2	15	T-10	FT	200
TTUFP3.0X20*	74513		20	5.5	2	20	T-10	FT	200
TTUFP3.5X15*	74512	3.5	15	6.6	2.2	15	T-15	FT	200
TTUFP3.5X20*	74514		20	6.6	2.2	20	T-15	FT	200
TTUFP3.5X25*	74515		25	6.6	2.2	25	T-15	FT	200
TTUFP3.5X30*	74517		30	6.6	2.2	30	T-15	FT	200
TTUFP4.0X15*	74518	4	15	7.6	2.5	15	T-20	FT	200
TTUFP4.0X20*	74519		20	7.6	2.5	20	T-20	FT	200
TTUFP4.0X25*	74520		25	7.6	2.5	25	T-20	FT	200
TTUFP4.0X30*	74521		30	7.6	2.5	30	T-20	FT	200
TTUFP4.0X35*	74522		35	7.6	2.5	35	T-20	FT	200
TTUFP4.0X40*	74523		40	7.6	2.5	40	T-20	FT	200
TTUFP4.0X50*	74524	50	7.6	2.5	30	T-20	PT	200	
TTUFP5.0X30	74525	5	30	9.7	3.2	26	T-25	FT	200
TTUFP5.0X40	74526		40	9.7	3.2	36	T-25	FT	200
TTUFP5.0X50	74527		50	9.7	3.2	30	T-25	PT	200
TTUFP5.0X60	74528		60	9.7	3.2	35	T-25	PT	200
TTUFP5.0X70	74529		70	9.7	3.2	40	T-25	PT	100
TTUFP5.0X80	74530		80	9.7	3.2	50	T-25	PT	100
TTUFP6.0X40	74532	6	40	11.7	3.8	35	T-30	FT	100
TTUFP6.0X50	74533		50	11.7	3.8	30	T-30	PT	200
TTUFP6.0X60	74534		60	11.7	3.8	35	T-30	PT	200
TTUFP6.0X70	74535		70	11.7	3.8	40	T-30	PT	100
TTUFP6.0X80	74536		80	11.7	3.8	50	T-30	PT	100
TTUFP6.0X100	74531		100	11.7	3.8	60	T-30	PT	100

* not covered by CE marking

TTUFP
Träskruv kullrig

Produktkaraktäristiska egenskaper

Art. nr.	Produktkaraktäristiska egenskaper			
	Karaktäristiskt böjmoment - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nmm]	Karaktäristisk extraheringsparameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Karaktäristisk genomdragshållfasthetsparameter - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Karaktäristisk dragkraftstyrka - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
TTUFP5.0X30	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X80	6720	15	16.9	7.9
TTUFP6.0X40	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X50	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X60	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X70	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X80	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X100	9500	12.5	17.4	11.1

