

DSIX4

Nordisk Trallskruv - Impreg®X4

Trallskruv Impreg®X4 är lämplig för montage av tryckimpregnerat trallvirke. Skruven har TX-spår som säkerställer ett starkt grepp och en skärande spets som säkerställer ett bättre indrivningsmoment i virket. Bits ingår i förpackningen.

Egenskaper

Material

Impreg® X4 ytbehandling (C4)

Egenskaper

Skärande spets

Ytbehandlad för att klara det nordiska klimatet

Användning

Applikationer

Trallskruv Impreg®X4 är lämplig för montage av tryckimpregnerat trallvirke.

When to use

.



DSIX4
Nordisk Trallskruv - Impreg®X4

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							Box Quantity
		d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit	
DSIX44.2X35T-20	74361	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20	250
DSIX44.2X45T-20	74362		45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20	400
DSIX44.2X55T-20	74363		55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20	350
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364		55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20	1400
DSIX44.2X75T-20	74365		75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20	300
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366		75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20	750



Collated Screws

Art. nr.	Art. nr.	Dimensioner [mm]							Box Quantity
		d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit	
DSIX44.2X45PH2	74294	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2	1000
DSIX44.2X55PH2	74354	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	PH2	1000
DSIX44.2X75PH2	74355	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	PH2	400

Produktkaraktäristiska egenskaper

Art. nr.	Karaktäristiskt böjmoment - M _{y,k} [Nmm]	Karaktäristisk extrahering parameter - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karaktäristisk genomdragshållfasthets parameter - f _{head,k} [N/mm ²]	Karaktäristisk dragkraftstyrke - f _{tens,k} [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75PH2	4749	22.9	17.1	6

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

DSIX4
Nordisk Trallskruv - Impreg®X4

