

DSPIX4

**Decking Screw Pro - Impreg®X4**

Används i normal utomhusmiljö till tryckimpregnerat virke. Skruven är dubbelgängad där övre gängan hjälper till att minska huvuddiametern och motverkar brädans krypning. Korrosivitetstestklass C4.

## Egenskaper

### Material

**Impreg® X4 ytbehandling (C4)**

### Features

**TX-Spår****Skärande spets****Dubbelgänga som pressar samman virkesdelarna****Ytbehandlad för att klara det nordiska klimatet**

## Användning

### Applikationer

**Trallskruv Impreg®X4 är lämplig för montage av tryckimpregnerat trallvirke**

### Use for



.



DSPIX4  
Decking Screw Pro - Impreg®X4

## Teknisk data

Mått



| Art. nr.     | Art. nr. | DB nr.  | NOBB nr. | Dimensioner [mm] |    |                |                |                 |                 |      | Qty/box | Vikt [kg] |
|--------------|----------|---------|----------|------------------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------|---------|-----------|
|              |          |         |          | d                | l  | d <sub>h</sub> | d <sub>1</sub> | l <sub>g1</sub> | l <sub>g2</sub> | bits |         |           |
| DSPIX44.8X60 | 74356    | 1949815 | 53293705 | 4.8              | 60 | 6.5            | 3.1            | 26              | 12              | T-20 | 350     | 0.005     |
| DSPIX44.8X70 | 74357    | 1949816 | 53293713 |                  | 70 | 6.5            | 3.1            | 32              | 18              | T-20 | 300     | 0.005     |
| DSPIX45.5X80 | 74358    | 1949817 | 53293724 | 5.5              | 80 | 7              | 3.8            | 37.5            | 20              | T-25 | 200     | 0.009     |
| DSPIX46.5X95 | 74359    | 1949818 | 53293732 | 6.5              | 95 | 8              | 4              | 40              | 29              | T-30 | 150     | 0.015     |

Produktkaraktäristiska egenskaper

| Art. nr.     | Karaktäristiskt böjmoment - $M_{y,k}$ [Nmm] | Karaktäristisk extraheringsparameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm <sup>2</sup> ] | Karaktäristisk genomdragshållfasthetsparameter - $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] | Karaktäristisk dragkraftstyrke - $f_{tens,k}$ [kN] | Vrid ratio |
|--------------|---|---|--|--|------------|
| DSPIX44.8X60 | 5951  | 15.1  | 32.2   | 7.9  | 1.8        |
| DSPIX44.8X70 | 5951  | 15.1  | 32.2   | 7.9  | 1.8        |
| DSPIX45.5X80 | 11193                                       | 15.7  | 33.3   | 12.2   | 1.8        |
| DSPIX46.5X95 | 13203                                       | 15.8  | 45.7   | 12.9   | 1.5        |

