

Tekniskt datablad

SIMPSON

Strong-Tie

WSHL

Fibergipsskruv (dubbel skiva)

WSHL skruven har utvecklats för att kunna montera två lager fibergips mot trä eller stålregel med max ståltjocklek 1.0 mm.
Gänglängd 31 mm.

Egenskaper

Material

Härdat stål - fosfaterad

Benefits

Optimerad för två lager fibergipsskivor.
Modifierat trimhuvud för lättare försänkning i underlaget.
Avsmalnande spets för enkel indrivning in i virket utan förborring.
High-low gängor för montage på trä eller stål.
Med en diameter på 3,8 mm bryts inte skruven när den dras åt.
CE-märkt enligt EN14566.

Användning

Support

- Underlayment

Applikation

Gipsskivor på trä- och metallskenor.




BIT2SE



WSHL

Fibergipsskruv (dubbel skiva)

Teknisk data



Mått

Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]				Qty/box	Recommended rotation speed [U/Min.]	Compatible tools	Qty per Strip	Qty per Box	Recommended RPM	Quik Drive Attachment	Vikt [kg]
			d	l	d _h	l _g								
WSHL45E	1964687	54215836	3.8	45	7.5	31	2000	2500-4000	QDPR051E / QD76KE	30	2000	2500	QDPR051E / QD76KE	5.5

