

PPS Stolpskor

PPB-stolpskor används till stöd av stolpar. Stolpskorna är höjdjusterbara, d.v.s. att avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten kan variera, men avståndet får som högst vara 75 mm för PPB70 och PPB75 och högst 100 mm för PPB80.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
S235JR

Fördelar

- Stolpskorna kan justeras i höjd
- Stolpskorna kan endast uppta tryck

Användning

Monteras på

- Stolpskons rör gjuts in i betong

Användningsområden


- Används till stöd av stolpkonstruktioner där man vill ha möjlighet att utföra en mindre höjdjustering



PPS
Stolpskor


Teknisk data

Mått



Art. nr.	Mått [mm]					Övre delens hål
	A	B	F	G	t	Ø9 [mm]
PPS80G	80	80	350	20	8	4

Bärförmågatabell (karaktéristiske värden)



Art. nr.	Utspikning		Karaktéristisk bärförmåga [kN]	
	På stolpe		R _{t,k}	
	-	Typ	concrete	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod

The embending length shall be min. 200 mm, the distance between surface of concrete and lower side of the post shall be max. 100 mm.

Montering

Fastsättning

- PPB-stolpskor sätts fast i betongen med 4 st. M10-bultar. Stolpen förses med hål i ändträet för M20-gängstång
- Kamstålstången till PPS stolpsko ingjuts minst 200 mm i betong

