

LBS

Lättbetongskruv

LBS skruven monteras utan förborring rakt ner i porösa stenmaterialet. Använd en lågvarvig bormaskin och undvik att dra i skruven för hårt då det finns risk för att gängen släpper i lättbetongen. Om det sker bör ett nytt montage göras. Minsta förankringsdjup i underlaget ska vara 60 mm. OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se

Egenskaper

Fördelar

- Protec ytbehandling
- Försänkt huvud med fräsribbor

Användning

Lämplig för


- Trä mot porösa material som till exempel lättklinkerbetong



LBS
Lättbetongskruv

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]							Qty/box	Vikt [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit		
LBS8.0x65	75259	2056637	55840960	8	65	12	5.5	60	5	T-30	50	0.014
LBS8.0x110	75327	2055684	55838958	8	110	12	5.5	60	50	T-30	50	0.024
LBS8.0x130	75328	2055685	55836476	8	130	12	5.5	60	70	T-30	25	0.03
LBS8.0x180	75329	2055686	55836480	8	180	12	5.5	60	120	T-30	25	0.041
LBS8.0x210	75330	2055687	55836495	8	210	12	5.5	60	150	T-30	25	0.048

