

SWD

Träskruv dubbelgängad SWD

Träskruv dubbelgängad SWD används för montage i tyngre konstruktioner som exempelvis limträbalksystem samt även träkonstruktioner där montaget ska vara dolt. Skruven är ytbehandlad med Protec+ som är en C3 klassad och slitstark ytbehandling för utomhusmiljö. Spikspetsen ger en fin sänkning utan flisbildning.

OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se

Egenskaper

Material

- Protec[®]+ ytbehandling

Egenskaper

- Litet cylinderhuvud som försänks i träet vilket möjliggör dolt montage
- Mejselspets förenklar vinklade installationer
- Dubbelgänga med olika gängstigning skapar en klämeffekt som pressar ihop virkesdelarna

Användning

Applikationer

- Sammanfogning av KL-trämoduler
- Generella applikationer i massivträ: LVL, limträ, K-virke etc.
- Ram- och bjälklagskonstruktioner



SWD
Träskruv dubbelgängad SWD

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	Gunnebo art. nr.	Fastener dimensions [mm]										Box Quantity
			d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _{g1}	l _{g2}	t _{fix}	bit	
SWD6.5X65	75425	76662	6.5	65	8	4	-	-	28	21.5	-	T-30	50
SWD6.5X90	75426	76665		90	8	4	-	-	40	33.5	-	T-30	50
SWD6.5X130	75427	76805		130	8	4	-	-	40	33.5	-	T-30	50
SWD6.5X160	75428	76653		160	8	4	-	-	65	58.5	-	T-30	50
SWD6.5X190	75429	76655		190	8	4	-	-	80	73.5	-	T-30	50
SWD6.5X220	75430	76659		220	10	4	-	-	95	88.5	-	T-30	50
SWD8.0X90	75431	76700	7.8	90	10	5.4	-	-	40	31.5	-	T-40	50
SWD8.0X130	75432	76806		130	10	5.4	-	-	40	31.5	-	T-40	50
SWD8.0X160	75433	76669		160	10	5.4	-	-	65	56.5	-	T-40	50
SWD8.0X190	75434	76764		190	10	5.4	-	-	80	71.5	-	T-40	50
SWD8.0X220	75435	76677		220	10	5.4	-	-	95	86.5	-	T-40	50
SWD8.0X245	75436	76681		245	10	5.4	-	-	107.5	99	-	T-40	50
SWD8.0X275	75437	76684		275	10	5.4	-	-	107.5	99	-	T-40	50
SWD8.0X300	75438	76694		300	10	5.4	-	-	135	126.5	-	T-40	50
SWD8.0X330	75439	76697	330	10	5.4	-	-	135	126.5	-	T-40	50	

Product characteristic properties

Art. nr.	Characteristic Yield Moment – M _{y,k} [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Characteristic head pull-through parameter - f _{head,k} [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity - f _{tens,k} [kN]	Characteristic torsional strength - f _{tor,k} [Nm]	Torsional ratio
SWD6.5X65	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X90	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X130	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X160	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X190	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X220	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD8.0X90	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X130	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X160	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X190	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X220	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X245	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X275	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X300	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X330	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD6.5	12.4	13.7	-	14.5	12.6	-
SWD8	26.8	13.1	-	25.3	27.7	-

SWD

Träskruv dubbelgängad SWD

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

SWD
Träskruv dubbelgängad SWD

