

LBP

Lättbetongplugg

Används inomhus för infästning av köksinredning och träreglar m.m. i poröst stenmaterial. Vid montage i Leca reduceras borrhålens diameter med 1 mm mindre än pluggdiametern. Pluggen förs in genom det förborrade hålet och slås in med en hammare, vrid sedan max sex varv och pluggen expanderar.

OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se

**EG****INDOOR**

Egenskaper

Fördelar

- Snabbt montage
- Kan monteras utan förborring i porösa material

Användning

Lämplig för

- Trä mot porösa material som t.ex. lättklinkerbetong



LBP Lättbetongplugg

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]										Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}	bit	
LBP6.0x50	75529	2055883	55840706	6	50	-	-	-	-	-	-	15	T-20	50
LBP6.0x70	75530	2055884	55840714	6	70	-	-	-	-	-	-	35	T-20	50
LBP8.0x60	75531	2055885	55836718	8	60	11	-	-	-	-	-	10	T-25	50
LBP8.0x80	75532	2055886	55840695	8	80	11	-	-	-	-	-	30	T-25	50
LBP8.0x100	75533	2055887	55842795	8	100	11	-	-	-	-	-	50	T-25	50
LBP8.0x120	75534	2055888	55841834	8	120	11	-	-	-	-	-	70	T-25	50
LBP8.0x140	75535	2055889	55841845	8	140	11	-	-	-	-	-	90	T-25	50
LBP10.0x100	75536	2055890	55841853	10	100	-	-	-	-	-	-	40	T-40	50
LBP10.0x120	75538	2055892	55841872	10	120	-	-	-	-	-	-	60	T-40	50
LBP10.0x140	75537	2055891	55841864	10	140	-	-	-	-	-	-	80	T-40	50
LBP10.0x460	75539	2055893	55841883	10	460	-	-	-	-	-	-	400	T-40	50

