

SWW

Träskruv Försänkt SWC

Träskruv SWC är en grövre träskruv som används inomhus. TX-spår för stadigt grepp samt S-spets som motverkar sprickbildning. Skruven har stamfräs som minskar indrivningsmomentet.

OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se

Egenskaper

Egenskaper

- Ingen förborring krävs
- Försänkt huvud
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet

Material

- Gulzförzinkad ytbehandling, för inomhusbruk och torra miljöer.

Användning

Applikationer

- Sammanfogning av KL-träpaneler: vägg mot vägg, golv på vägg, balk mot vägg, splines etc.
- Andra generella applikationer i trä så som ramverk, bjälklag och bärlinor.


Fördelar

Dessa delgängade, 6, 8 och 10 millimeters strukturella skruvar är utvecklade för att dra ihop träelement tillsammans med utmärkt hållfasthet och lastkapacitet. Det försänkta huvudet och rillorna under huvudet bidrar till en fin försänkning jäms med ytan. Förborring är vanligtvis inte nödvändigt på grund av dess skärspets.



Teknisk data

Mått



Art. nr.	Item code	Gunnebo art. nr.	Dimensioner [mm]							Antal per förpackning	Vikt [kg]
			d	l	t _{fix}	d _h	d ₁	l _g	bit		
SWC6.0X200	75346	71979	6	200	130	11.8	3.8	70	T-30	100	0.022
SWC6.0X220	75347	71980		220	150	11.8	3.8	70	T-30	100	0.025
SWC6.0X240	75348	71991		240	170	11.8	3.8	70	T-30	100	0.027
SWC6.0X260	75349	71992		260	190	11.8	3.8	70	T-30	100	0.029
SWC6.0X280	75350	71993		280	190	11.8	3.8	70	T-30	100	0.031
SWC6.0X300	75351	71994		300	230	11.8	3.8	70	T-30	100	0.033
SWC8.0X80	75352	76789	8	80	30	14.6	5.3	50	T-40	50	0.018
SWC8.0X100	75353	71996		100	50	14.6	5.3	50	T-40	50	0.023
SWC8.0X120	75354	71997		120	40	14.6	5.3	80	T-40	50	0.027
SWC8.0X140	75355	71998		140	60	14.6	5.3	80	T-40	50	0.031
SWC8.0X160	75356	71999		160	80	14.6	5.3	80	T-40	50	0.035
SWC8.0X180	75357	72000		180	100	14.6	5.3	80	T-40	50	0.039
SWC8.0X200	75358	76781		200	120	14.6	5.3	80	T-40	50	0.043
SWC8.0X220	75359	76783		220	140	14.6	5.3	80	T-40	50	0.047
SWC8.0X240	75360	76784		240	160	14.6	5.3	80	T-40	50	0.051
SWC8.0X260	75361	76785		260	180	14.6	5.3	80	T-40	50	0.055
SWC8.0X280	75362	76786		280	200	14.6	5.3	80	T-40	50	0.06
SWC8.0X300	75363	76787		300	220	14.6	5.3	80	T-40	50	0.064
SWC8.0X320	75364	76788		320	240	14.6	5.3	80	T-40	50	0.068
SWC8.0X340	75365	72008		340	260	14.6	5.3	80	T-40	50	0.072
SWC8.0X360	75366	72009		360	280	14.6	5.3	80	T-40	50	0.076
SWC8.0X380	75367	72010		380	300	14.6	5.3	80	T-40	50	0.08
SWC8.0X400	75368	72011		400	320	14.6	5.3	80	T-40	50	0.084
SWC10.0X100	76916	76922		10	100	50	17.8	6.3	50	T-40	50
SWC10.0X120	76917	76923	120		70	17.8	6.3	50	T-40	50	0.04
SWC10.0X140	76918	76924	140		60	17.8	6.3	80	T-40	50	0.046
SWC10.0X160	75369	76769	160		80	17.8	6.3	80	T-40	25	0.052
SWC10.0X180	75370	72013	180		100	17.8	6.3	80	T-40	25	0.058
SWC10.0X200	75371	76770	200		120	17.8	6.3	80	T-40	25	0.064
SWC10.0X220	75372	76771	220		140	17.8	6.3	80	T-40	25	0.07
SWC10.0X240	75373	76775	240		160	17.8	6.3	80	T-40	25	0.076
SWC10.0X260	75374	76776	260		180	17.8	6.3	80	T-40	25	0.082
SWC10.0X280	75375	76778	280		200	17.8	6.3	80	T-40	25	0.088
SWC10.0X300	75376	76780	300		220	17.8	6.3	80	T-40	25	0.094
SWC10.0X320	75377	72185	320		240	17.8	6.3	80	T-40	25	0.1
SWC10.0X340	75378	72020	340		260	17.8	6.3	80	T-40	25	0.11
SWC10.0X360	75379	72021	360		280	17.8	6.3	80	T-40	25	0.11
SWC10.0X380	75380	72022	380		300	17.8	6.3	80	T-40	25	0.12
SWC10.0X400	75381	72023	400		320	17.8	6.3	80	T-40	25	0.12

SWW

Träskruv Försänkt SWC

Karakteristiska kapaciteter

Art. nr.	Produktens karaktäristiska egenskaper					
	Flytmoment - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nm]	Utdragshållfasthet $f_{ax,k90^\circ}$ [$f_{ax,k.90^\circ}$] [N/mm ²]	Genomdragningshållfasthet - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]	Vridhållfasthet $f_{tor,k}$ [$f_{tor,k}$] [Nm]	Indrivningsförhållande $F_{tor,k}/R_{tor,k}$
SWC6.0X200	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X220	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X240	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X260	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X280	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X300	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC8.0X80	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X100	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X120	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X140	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X160	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X180	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X200	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X220	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X240	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X260	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X280	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X300	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X320	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X340	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X360	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X380	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X400	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC10.0X100	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X120	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X140	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X160	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X180	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X200	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X220	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X240	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X260	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X280	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X300	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X320	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X340	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X360	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X380	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X400	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5

SWW

Träskruv Försänkt SWC

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

SWW
Träskruv Försänkt SWC

