

CSA-Z Beslagsskruv

Beslagsskruv CSA är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på trä. Det släta skaftet under huvudet passar precis till hålet i beslaget. Därigenom uppnås en stadig förankring med större tvärbärförmåga än för standardskruvar. Fibercutspetsen ger en enkel och snabb inskruvning.

Egenskaper

Material

- Kolstål

Torx

- 20 Torx bit

Fördelar

- Specialgänga för trä med borrarspets för snabb idragning
- Träet spricker inte


Användning

Monteras på

- Huvudbalk / Sekundärbalk:** massivt trä, kompositträ, limet lamineret trä

Användningsområden

- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband mv.





QDBPC50E



Teknisk data

Produkt dimensioner och
karaktäristiska kapaciteter



Art. nr.	Gunnebo art.nr	Fastener dimensions [mm]						Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]		Antal per förpackning
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}	
CSA5.0X35Z	69836	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1	250
CSA5.0X40Z	69815	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	250
CSA5.0X50Z	-	5	50	8.3	3.15	44	T-20	2.6	3.2	250

