

WSV

Quik Drive® skruv för montering av golvspånskivor

Den bandade WSV-skraven är lämplig för att fästa golvspånskivor och andra typer av träfiberskivor. Skruven är designad för snabbt montage i dessa material. Bör endast användas inomhus.

Egenskaper

Material

- Gulkromatiserad

Fördelar

- Försänkt huvud med frässpår för snabb försänkning i träet
- Borrspets som lätt tar sig in i träet utan förborring
- Grov gänga gjord för montering av trä på trä
- CE-märkt enligt EN14592
- Dubbel gängning för 30% snabbare idragning = STOR TIDSVINST


Användning

Monteras på

- Massivt trä, kompositträ, limträ
- Träunderlag

Användningsområden

- Trä på trä
- Lämplig för montering av golvspånskivor



WSV

Quik Drive® skruv för montering av golvspånskivor

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Dimensioner [mm]				Antal per band	Antal per förp.	Rekommenderad RPM	Quik Drive Attachment	Vikt [kg]
	l	d	d _h	l _g					
WSV44E	44	4.6	8.5	31	30	2000	2500-4500	QDPR064E / QDPR076SKE	0.004
WSV51E	51		8.5	37	30	2000	2500-4500	QDPR064E / QDPR076SKE	0.004
WSV64E	64		8.5	50	30	1500	2500	QDPR064E / QDPR076SKE	0.005
WSV76E	76		8.5	55	30	1000	2500	QDPR076SKE / QD76KE	-

Structural parameters - EN14592

Art. nr.	Karakteristisk Flytmoment - $M_{y,k}$ [Nm]	Karakteristisk Utdragshållfasthet - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristisk Genomdragningshållfasthet - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karakteristisk Dragbärförmåga - $f_{tens,k}$ [kN]	Karakteristisk Vridhållfasthet - $f_{tor,k}$ [Nm]	Indrivningsförhållande
WSV44E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV51E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV64E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV76E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5

Panel to Timber Characteristic Capacities

Art. nr.	Panel (OSB, Fibreboard $\rho_k \geq 380 \text{ kg/m}^3$) on Timber C24 depending on panel thickness t_p														
	13 [mm]			15 [mm]			18 [mm]			22 [mm]			25 [mm]		
	$R_{ax,k,13}$ [kN]	$R_{v,0,k,13}$ [kN]	$R_{v,90,k,13}$ [kN]	$R_{ax,k,15}$ [kN]	$R_{v,0,k,15}$ [kN]	$R_{v,90,k,15}$ [kN]	$R_{ax,k,18}$ [kN]	$R_{v,0,k,18}$ [kN]	$R_{v,90,k,18}$ [kN]	$R_{ax,k,22}$ [kN]	$R_{v,0,k,22}$ [kN]	$R_{v,90,k,22}$ [kN]	$R_{ax,k,25}$ [kN]	$R_{v,0,k,25}$ [kN]	$R_{v,90,k,25}$ [kN]
WSV44E	2.03	1.27	1.27	-	0.83	0.83	-	0.93	0.93	-	0.93	0.93	-	0.85	0.85
WSV51E	2.42	1.37	1.37	2.42	1.43	1.43	2.23	1.49	1.49	-	1	1	-	1.01	1.01
WSV64E	2.42	1.37	1.37	2.42	1.43	1.43	2.42	1.53	1.53	2.42	1.61	1.61	-	1.01	1.01
WSV76E	2.42	1.37	1.37	2.42	1.43	1.43	2.42	1.53	1.53	2.42	1.61	1.61	2.42	1.61	1.61

Plywood to Timber Characteristic Capacities

Art. nr.	Plywood ($\rho_k \geq 490 \text{ kg/m}^3$) on Timber C24 depending on panel thickness t_p														
	10 [mm]			15 [mm]			18 [mm]			22 [mm]			25 [mm]		
	$R_{ax,k,10}$ [kN]	$R_{v,0,k,10}$ [kN]	$R_{v,90,k,10}$ [kN]	$R_{ax,k,15}$ [kN]	$R_{v,0,k,15}$ [kN]	$R_{v,90,k,15}$ [kN]	$R_{ax,k,18}$ [kN]	$R_{v,0,k,18}$ [kN]	$R_{v,90,k,18}$ [kN]	$R_{ax,k,22}$ [kN]	$R_{v,0,k,22}$ [kN]	$R_{v,90,k,22}$ [kN]	$R_{ax,k,25}$ [kN]	$R_{v,0,k,25}$ [kN]	$R_{v,90,k,25}$ [kN]
WSV44E	2.03	1.22	1.22	-	0.84	0.84	-	0.94	0.94	-	0.93	0.93	-	0.85	0.85
WSV51E	2.5	1.27	1.27	-	0.84	0.84	-	0.94	0.94	-	1	1	-	1	1
WSV64E	2.96	1.27	1.27	2.96	1.58	1.58	2.96	1.68	1.68	-	1	1	-	1	1
WSV76E	2.96	1.27	1.27	2.96	1.58	1.58	2.96	1.68	1.68	2.96	1.74	1.74	2.96	1.74	1.74

WSV

Quik Drive[®] skruv för montering av golvspånskivor

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie[®]

Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie[®]
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie[®]

WSV

**Quik Drive[®] skruv för montering av
golvspånskivor**