

BPST

Bandlock® Pro bandspännare

Bandlock® Pro BPST används för att spänna vinddragband och fungerar samtidigt som kopplingsbeslag mellan vinddragbandet och Strong-Tie's Wind Secure® beslag. Med det nya innovativa klicksystemet sparar användaren mycket tid i montering jämfört med traditionella bandsträckare.

BPST kan användas med 25 och 40 mm vinddragband

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Enkel monering
- Inga lösa delar som: skuvar eller muttrar
- Tidsbesparande jämfört med traditionella bandsträckare
- Kan användas med 25 och 40 mm vinddragband
- Kan användas direkt som kopplingsbeslag på WSD och WSB anslutningsbeslag
- Lätt att förstå


Användning

Användningsområden

- För avstyvning av takkonstruktioner
- För avstyvning av träkonstruktioner

Support

*



BPST
Bandlock® Pro bandspännare

Teknisk data



Mått

Art. nr.	Mått [mm]				Antal per förpackning
	A	B	t	Justeringsområde	
BPST	51	325-365	2	50	10
BPST-HV	51	325-365	2	50	25

Karakteristisk bärförmåga

Art. nr.	Karakteristisk bärförmåga [kN]
	$R_{1,k}$
BPST	27.5

Bärförmågorna gäller när alla 6 tapparna används och att 2st viks

BPST

Bandlock® Pro bandspännare

Montering

Installation

- Anslut de två BPST-delarna tillsammans och skruva åt minst 10 mm på gängstängerna.
- Anslut vindstabilisatorbanden till BPST och klicka ihop anslutaren.
- Böj de två längsta stiften på varje del.
- Skruva BPST ytterligare samman på den gängade staven för att spänna vindstabilisatorbandet.
- VIKTIGT - Vid installation av 60 mm band, måste hörnen på bandet trimmas så att alla 6 stiften i spännaren kan användas. Se installationsbilderna nedan.

