

FBCS-E

**Quik Drive® Fibercementskruv Impreg+**

Quik Drive-bandade skruvar för montage av fibercementskivor. Skruven kan användas för montage av fibercementskivor på trä eller stål med en tjocklek på upp till 1 mm. Skruven har en 'Twin-Thread'-gänga för snabbare indrivning och ett relativt litet huvud med ribbor i botten, vilket säkerställer ett jämnt slutresultat i skivan utan att skapa en "bula" runt huvudet efter installation.

## Egenskaper

### Material


**Härdat stål med Impreg®+ ytbehandling**

### Egenskaper

**Försänkt huvud med ribbor.****Impreg®+ ytbehandling.****Twin-Thread gänga.**

### Användning

### Applikation



**Fibercement på stål.****Fibercement på trä.**

FBCS-E

Quik Drive® Fibercementskruv Impreg+

## Teknisk data

Product Dimensions



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]								Qty per strip	Qty per box	Recommended RPM	Recommended tool	Vikt [kg]
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fix</sub>	bit						
FBCS25E	2135407	57301652	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2	30	2500	2500-4000	QDPR051, QD76KE	0.001	
FBCS35E	2135408	57301663		35	6.8	2.4	28	26	PH2	30	2500	2500-4000	QDPR051, QD76KE	0.002	
FBCS45E	2135409	57301678		45	6.8	2.4	38	36	PH2	30	2000	2500-4000	QDPR051, QD76KE	0.003	

