

FBCB-E

**Quik Drive® Fibercementskruv med borrarspets Impreg+**

Quik Drive-bandade skruvar med borrarspets för montering av fibercementskivor. Skruven kan användas för montering av fibercementskivor på stål med en tjocklek på upp till 2 mm. Skruven har 'Twin-Thread'-gånga för snabbar indrivning och ett relativt litet huvud med ribbor i botten, vilket säkerställer ett jämnt slutresultat i skivan utan att skapa en "bula" runt huvudet efter installation.

## Egenskaper

### Material

**Steel - Impreg®+ coating**

### Advantages

- Quik Drive collated
- PH drive
- Countersunk head with ribs
- Drill point
- Impreg®+ coating

### Användning

#### Support

- **Fibre cement to steel**

#### Inteded Ude

\*





FBCB-E

**Quik Drive® Fibercementskruv med borrhspets Impreg+**

## Teknisk data

Product Dimensions



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]					Qty per box	Qty per strip	Recommended RPM	Recommended tool	Vikt [kg]
			d	l	d <sub>h</sub>	t <sub>fix</sub>	bit					
FBCB25E	2135410	57301682	3.9	25	6.8	15	PH2	2500	30	2500	QDPR051, QD76KE	0.001
FBCB35E	2135411	57301697		35	6.8	26	PH2	2500	30	2500	QDPR051, QD76KE	0.002

