

CLSZN-E

Quik Drive® Panelskruv Impreg+

Quik Drive-bandad panelskruv från Simpson Strong-Tie gör det enkelt att montera panel. Vi erbjuder ytbehandlade skruvar lämpliga för utomhusapplikationer, t.ex. vid montage av fasadpanel som är täckmålad.

OBS: För målade fasader ej nära kustlinjen. Vi rekommenderar att du använder A4 rostfria/syrafasta skruvar, t.ex. CLSA vid:

- Montage av panel i kustnära områden
- Montage av panel i ädelträ
- Montage av panel som ej täckmålas, exempelvis laserad panel

Om Impreg®+ belagda skruvar används i de extra korrosiva områdena eller i ädelträ finns risk för mörk missfärgning i träet och kortare livslängd på fasaden.

Egenskaper

Material

Härdat stål med Impreg®+ ytbehandling

Egenskaper

Quik Drive bandad

TX-spår

Platt huvud med fiberlock teknik

Dubbelgängad

Användning

Application



Träfasader



CLSZN-E
Quik Drive® Panelskruv Impreg+

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]									Qty per strip	Antal per förpackning	Recommended RPM	Recommended tool	Vikt [kg]
			d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}	t _{fx}	bit						
CLSZN48E	2135414	57301720	4.8	48	8	3.2	26	18	23	-	T-20	30	1000	2500	QDPR076SKE	0.003
CLSZN65E	2135421	57301735		65	8	3.2	26	22	40	-	T-20	30	1000	2500	QDPR076SKE	0.006
CLSZN70E	-	57301996		70	8	-	-	-	-	-	-	30	1000	2500	QDPR076SKE	0.006

