

TAN

Självborrande plugg för gipsskivor

TAN nylonplugg är avsedd för infästning i gipsskivor. Skruven kan skruvas direkt in i ett eller två lager gips utan förborring. Föremålet som ska fästas monteras med Ø3,0 - Ø4,5 mm trä-, gips- eller stålskruv.

Egenskaper

Fördelar

- Ingen förborring krävs
- Används i väggar med ett eller två lager gips

Användning

Material

- Nylon

Användningsområden

- Träribbor
- Gardinstång
- Metallprofiler

Suitable for


- Gipsskivor



TAN
Självborrande plugg för gipsskivor

Teknisk data

Product Dimensions




Art. nr.	Produkterferens	Dimensions [ØxL] [mm]	Plug [Ø x L]	Min. skruvdiameter [d] [mm]	Max. skruvdiameter [d] [mm]	Brickans diameter d _r [mm]	Min. gänggång [L _u] [mm]	Qty per box	Antal per ytterförpackning	Vikt [kg]
6550501503500	TAN	Ø6.5x35	15x35	3	4.5	14	22	100	1000	0.002

Screw Length: $L_v = L_u + t_{fix}$

Use Phillips PH2 insert with plasterboard plug

Rekommenderade kapaciteter



Art. nr.	Produkterferens	Dimensions [ØxL] [mm]	Rekommenderad kapacitet		Installationsdata	
			Spänning - N _{rec} [kN]		Kantavstånd [ccr,N] [mm]	Avstånd(5) - Scr,N [scr,N] [mm]
			Gipsskiva 12,5 mm	Gipsskiva 2 x 12,5 mm		
6550501503500	TAN	Ø6.5x35	0.06	0.1	50	50

**These values are for guidance only*

Produktdimension – D.I.Y

Art. nr.	Produkterferens	Plug [Ø x L]	Min. skruvdiameter [d] [mm]	Max. skruvdiameter [d] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
65505015035F2	TAN	15x35	3	4.5	10	20

TAN Självborrande plugg för gipsskivor

Montering

