

TRZ

Självborrande plugg för gipsskivor och lättbetong

TRZ zamak (zink/aluminium) plugg för infästning i gipsskivor, fibergips och lättbetong. Skruven kan skruvas in direkt i ett lager gips. Föremålet som ska fästas monteras med Ø4,5 mm trä-, gipseller stålskruv.

Egenskaper

Material

- zamak (zink/aluminium)

Fördelar

- ngen förborring krävs
- Pluggen monteras med skruvmejsel

Användning

Användningsområden

- Träribbor
- Gardinstång
- Metallprofiler

Lämplig för

- Lättbetong (AAC)
- Gipsskivor


NYHET**EZGJ**

TRZ

Självborrande plugg för gipsskivor och lättbetong

Teknisk data


Product Dimensions



Art. nr.	Produktreferens	Pluggens diameter x längd [ØxL] [mm]	Fixturens tjocklek [t _{fix}] [mm]	Nominellt infästningsdjup* [h _{nom}] [mm]	Min. underlagstjocklek* [h _{min}] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Brickans diameter [d ₁] [mm]	Utsparning
7500601303000	TRZ	13x30	10	30	60	4	35	14	PZ2

Values refer to installation on compact base materials such as aerated concrete.

Rekommenderade kapaciteter



Art. nr.	Produktreferens	Pluggens diameter x längd [ØxL] [mm]	Rekommenderad kapacitet				Installationsdata	
			Spänning - N _{rec} [kN]		Skärkraft - V _{rec} [kN]		Characteristic edge distance [c _{cr} ,N] [mm]	Karakteristiskt avstånd (5) - Scr,N [scr,N] [mm]
			Prefabricerad betong G4	Gipsskiva 12,5 mm	Aerated concrete G4	Plasterboard 12,5 mm		
7500601303000	TRZ	13x30	0.1	0.05	0.2	0.1	50	50

*These values are for guidance only

Produktdimension – D.I.Y

Art. nr.	Produktreferens	Pluggens diameter x längd [ØxL] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
75006013030F2	TRZ	13x30	4	35	5	30

TRZ

Självborrande plugg för gipsskivor och lättbetong

Montering

