

CSFT

Helgängad Beslagskruv

CSFT skruven är designad för stål mot trä applikationer och är ETA godkänd tillsammans med specifika Simpson Strong-Tie beslag. Den nya huvuddesignen ökar lastbärförmågan och det platta huvudet gör det möjligt att få en jämn yta efter installation.

Egenskaper

Egenskaper

- **Helgängad**
- **TX-spår**
- **Huvuddesign anpassad för Simpson Strong-Tie:s byggbeslag**
- **CE märkt (EN14592)**

Material

-


Användning

Använd på

-

Applikation:

- **Stål mot trä**
- **Trä mot trä**



CSFT


Helgängad Beslagskruv

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	Art. nr.	Fastener dimensions [mm]						Antal per förpackning	Vikt [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit		
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100	0.006
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100	0.01
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100	0.013



Characteristic properties

Art. nr.	Product characteristic properties			
	Characteristic Yield Moment – $M_{y,k}$ [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity - $f_{tens,k}$ [kN]	Torsional ratio
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

