

FLB VVS-Ankare

FLB-ankaret gör det enkelt och säkert att montera tvättställ och andra sanitetsarmaturer. Brickan är tillverkad av högkvalitativ nylon (PA6) och stålankaret är tillverkat av galvaniserat stål ($> 5 \mu\text{m}$).

Användning

Användningsområden

- Handfat
- Sanitetsartiklar

Lämplig för:


- Osprucken betong
- Hålsten
- Lättbetong
- Massiv natursten
- Massiv mursten (delvis lämplig)



FLB
VVS-Ankare

Teknisk data

Product Dimension



Art. nr.	Produktreferens	Typ [d _{mx} L _v]	Fixturens tjocklek [t _{fix}]	Håldiameter [d _o]	Minsta håldjup [h ₁]	Nominellt infästningsdjup [h _{nom}]	Minsta stödtjocklek [h _{min}]	Skruvdiameter [d]	Bussningsdiameter [d _p]	Skiftnyckel
61407B081100C	FLB	M8x110	30	10	70	60	100	8	11,5	13
61407B101000C		M10x100	20	12	70	60	100	10	13,6	17
61407B101200C		M10x120	40	12	70	60	100	10	13,6	17
61407B101400C		M10x140*	40	14	90	80	120	10	13,6	17

* Plug 14x80 plug with greater nylon thickness.

