

GSF

## Jordskruv fast

Fixed ground screws (GSF™) represent the ideal solution for concrete-free foundations. As they have fixed size it is always necessary to evaluate determinate static conditions and the bearing capacity of the soil to select the proper ground screw.

## Egenskaper

### Material

- Stål S235:  
Varmförzinkat stål (EN ISO 1461)

### Benefits

- **Inget behov av betong**  
Du behöver inte gräva, ta bort jord eller vänta på att betongen ska härda.
- **Förlängd installationsperiod**  
Installationen av markskruvarna kan göras i alla typer av väder. Du är inte begränsad av temperatur, snö, frost eller regn.
- **Spara pengar**  
Installation av en GSF tar bara några minuter. Du kan fortsätta ditt projekt direkt.
- **Stabil men flyttbar**  
Stenig mark, betong, asfalt, lera eller sand är inget hinder för att montera en markskruv.
- **Minskad miljöpåverkan**  
Tack vare enkelheten i att flytta dessa markskruvar är det lätt att återanvända dem i andra projekt i framtiden och lämnar marken orörd.
- **Enkel hantering**  
Markera bara positionen, skruva i GSF och börja sedan bygga. Snabbt och enkelt.

## Användning

### Scope


- För alla dina tillämpningar runt huset – staket, pergolor, växthus, altaner, skjul...
- Förankring av liggande balkar eller stående stolpar



GSF  
**Jordskruv fast**

## Teknisk data

Dimensions



Ground screw fixed technical drawing

Art. nr.	Bästa nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions [mm]								Hål i toppen
				A	B	C	D	E	F	G	t	10X10 [mm]
GSF80/80/600G	52101	2019896	54644274	80	80	129	ø72	ø65	600	280	2	10
GSF100/80/600G	52102	2019971	54644145	100	80	129	ø72	ø65	600	280	2	10
GSF80/80/750G	52103	2019987	54644285	80	80	129	ø72	ø65	750	280	2	10
GSF100/80/750G	52104	2019993	54644153	100	80	129	ø72	ø65	750	280	2	10

GSF  
**Jordskruv fast**

## Montering

### Installation

**Jordskruvarna installeras enkelt med verktyg som kan köpas eller lånas i din lokala järnhandel.**

- **Montering av DIY-skruvar med manuell nyckel**

Märk ut positionen med spettet och använd installationsnyckeln för att vrida skruven medurs ner i marken. Gångorna kommer automatiskt att skruvas djupare ner i marken, vilket resulterar i markkompaktering och därmed hög stabilitet.

- **Montering av DIY-skruvar med växellådsset 1:20**

Växellådsset 1:20 teleskopstång är endast avsett för montering av GSF DIY jordskruvar i naturligt kompakterad jord till ett djup av 1000 mm.

