

Tekniskt datablad

SIMPSON

Strong-Tie[®]

BFK

Pinnbult med bricka och mutter

Pinnbult med bricka och mutter, elförzinkad 5.8
för användning vid kemisk förankring.

Egenskaper

Egenskaper

- Finns i storlekarna M8 till M30
- Elförzinkat stål grad 5.8

3DG
COATING



BFK

Pinnbult med bricka och mutter

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Information				Vikt [kg]
	Referens	Pinnbult [Ø x L]	Antal per frp.	Antal per ytterförpackning	
21911B081100C	BFK	M8x110	10	400	0.04
21911B101150C	BFK	M10x115	10	200	0.069
21911B101300C	BFK	M10x130	10	200	0.077
21911B121200C	BFK	M12x120	10	150	0.1
21911B121600C	BFK	M12x160	10	120	0.14
21911B161900C	BFK	M16x190	5	70	0.29
21911B162100C	BFK	M16x210	5	60	0.27
21911B162500C	BFK	M16x250	5	60	0.32
21911B202400C	BFK	M20x240*	5	40	0.5
21911B202600C	BFK	M20x260	5	30	0.54
21911B203000C	BFK	M20x300	5	30	0.62
21911B243000C	BFK	M24x300	5	20	0.98
21911B303800C	BFK	M30x380*	2	10	2.1

*Gängstång utan bricka och mutter

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

