

X3 3DG

Höghållfast fasadplugg, 3DG

X3 fasadplugg i Ø8 och Ø10 mm med försänkt huvud kan användas för infästning i betong och murverk.



Egenskaper

Material

Plug: nylon

Screw: 3DG coated steel

Benefits

- Extraordinary performance on all base materials.
- Up to 3 embedment depths
- Extreme versatility and significant reduction in installation time
- Increased expansion
- Designed for facades and heavy carpentry
- Suitable for outdoor use thanks to 3DG coating

Användning

Applications

- Ventilated facades
- Steel carpentry
- Wood carpentry

Suitable for

- Non-cracked concrete
- Solid brick
- Honeycomb brick
- Cell like clay brick
- Lightweight honeycomb brick
- Hollow dense aggregate block
- Hollow light aggregate block
- Aerated concrete
- Solid stone

X3 3DG

Höghållfast fasadplugg, 3DG

Teknisk data

Produktdimension – Senkskruv TX

Art. nr.	Product information								
	Produktreferens	Plug [Ø x L]	Skruv [Ø x L]	Fästjocklek för infästningsdjup			Bit	Pkg.	Ytterlåda
				Reducerad	Standard	Ökad ⁽¹⁾			
64602C0806000	X3 3DG	8x60▲	6x68	20	10	-	T30	50	500
64602C0808000	X3 3DG	8x80▲	6x88	40	30	-	T30	50	500
64602C0810000	X3 3DG	8x100▲	6x108	60	50	-	T30	50	500
64602C0812000	X3 3DG	8x120▲	6x128	80	70	-	T30	50	500
64602C1006000	X3 3DG	10x60▲	7x68	10	-	-	T40	50	500
64602C1008000	X3 3DG	10x80▲	7x88	30	10	-	T40	50	500
64602C1010000	X3 3DG	10x100▲	7x108	50	30	10	T40	50	500
64602C1012000	X3 3DG	10x120▲	7x128	70	50	30	T40	50	500
64602C1014000	X3 3DG	10x140▲	7x148	90	70	50	T40	50	300
64602C1016000	X3 3DG	10x160▲	7x168	110	90	70	T40	50	250

⁽¹⁾ Only for aerated concrete

▲ Quantity and delivery terms to be agreed

Produktdimension – Specialskruv med sexkantigt huvud

Art. nr.	Product information										
	Produktreferens	Plug [Ø x L]	Skruv [Ø x L]	Fästjocklek för infästningsdjup			Bit	Skiftnyckel	Inbyggd bricka [Ø]	Pkg.	Ytterlåda
				Reducerad	Standard	Ökad ⁽¹⁾					
64603C1006000	X3 3DG	10x60▲	7x68	10	-	-	T40	13	19	50	500
64603C1008000	X3 3DG	10x80▲	7x88	30	10	-	T40	13	19	50	500
64603C1010000	X3 3DG	10x100▲	7x108	50	30	10	T40	13	19	50	500

⁽¹⁾ Only for aerated concrete

▲ Quantity and delivery terms to be agreed

X3 3DG

Höghållfast fasadplugg, 3DG

Produktdimension – Stor kantplugg Ø18 med sexkantskruv

Art. nr.	Product information										
	Produktreferens	Plug [Ø x L]	Skruv [Ø x L]	Fästjocklek för infästningsdjup			Bit	Skiftnyckel	Inbyggd bricka [Ø]	Pkg.	Ytterlåda
				Reducerad	Standard	Ökad ⁽¹⁾					
64703C1006000	X3 3DG	10x60	7x68	10	-	-	T40	13	19	50	500
64703C1008000	X3 3DG	10x80	7x88	30	10	-	T40	13	19	50	500
64703C1010000	X3 3DG	10x100	7x108	50	30	10	T40	13	19	50	500
64703C1012000	X3 3DG	10x120	7x128	70	50	30	T40	13	19	50	300
64703C1014000	X3 3DG	10x140	7x148	90	70	50	T40	13	19	50	300
64703C1016000	X3 3DG	10x160	7x168	110	90	70	T40	13	19	50	250

⁽¹⁾ Only for aerated concrete

