

PPJET Jordankare

Sortimentet täcker de vanligaste stolpdimensionerna.
Bör normalt inte användas till vindtäta plank över 1,2 m.

För icke bärande konstruktioner.

Egenskaper

Material

- S235JR. Beslagen varmforzinkas efter bearbetning enligt EN/ISO1461 med en zinklagertjocklek på normalt 55 µm.

Fördelar

c



Användning

Monteras på


- **Huvudbalk:** massivt trä, kompositträ
- **Sekundärbalk:** massivt trä, kompositträ

Användningsområden

- Används till icke bärande konstruktioner, exempelvis staket
- Förankring av lätta konstruktioner på tomten
- Används som fäste för stolpar i sekundära konstruktioner





Fastgørelse af hegn



Fastgørelse af hegn

PPJET
Jordankare

Teknisk data



Mått


Art. nr.	Dimensioner [mm]						Hål	Vikt [kg]
	A	B	C	D	Rör tjocklek	Plade tjocklek	Rör	
PPJET70/750	70	150	70	600	2	2	4	1.7
PPJET90/750	90	150	90	600	2	2	4	2.4
PPJET46/46/600G	46	150	46	450	2	2	4	1
PPJET50/50/750G	50	150	50	600	2	2	4	1.1
PPJET75/75/750G	75	150	75	600	2	2	4	2
PPJET100/100/750G	100	150	100	600	2	2	4	-
PPJET70/70/750G	70	150	70	600	2	2	4	1.9
PPJET90/90/900G	90	150	90	750	2	2	4	2.7
PPJET90/90/750G	90	150	90	600	2	2	4	2.4
PPJET96/96/750G	96	150	96	600	2	2	4	2
PPJET50/100/750G	50	150	100	600	2	2	4	2
PPJE100/100/750G	100	150	100	600	2	2	4	2.6

PPJET Jordankare


Montering

Fastsättning

- Sätts fast med bultar Ø10 mm



Fastgörelse af hegn



Fastgörelse af hegn

